



K-FLEX® KRAFT



- ▶ Speciálně vyroben pro izolaci vzduchotechnických a klimatizačních kanálů. Splňuje všechny potřebné požadavky z hlediska konstrukce a rozměrů.
- ▶ Flexibilní a snadno zpracovatelný, je vyroben v šíři 1500 mm, pro snadnou instalaci na potrubí, snižuje dobu montáže, čímž se snižují konečné náklady.
- ▶ Samolepicí povrch je hrubší, aby se zlepšila jeho přilnavost na kovových kanálech.
- ▶ Vysoká elasticita materiálu pomáhá zmírňovat vibrace, které se vyskytují u spojů a u uchycení potrubí.

STRUKTURA K-FLEX® KRAFT



Al 7 μ m
Vystužení skelnými vlákny
Samozhášivý papír

K-FLEX®ST



K-FLEX® KRAFT ▶ TECHNICKÁ DATA

▼ Vlastnosti ▼	▼ Hodnota ▼		▼ Testovací metoda ▼
Teplotní rozsah	od -40 °C do + 85 °C		EN 14706
Tepelná vodivost λ W/(m•K)	tloušťka \leq 25mm 0 °C = 0,033 +40 °C = 0,037	tloušťka $>$ 25mm 0 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Prevence koroze	pH neutral (7 \pm 0,5)		EN 13468
Součinitel difuzního odporu vodní páry	$\mu \geq$ 10000	$\mu \geq$ 7000	EN 12086
Reakce na oheň	Euroclass E		EN 13501-1
Ekologické údaje	Bez CFC a HCFC		

K-FLEX® si vyhrazuje právo na změnu údajů a technických parametrů bez předchozího upozornění.

K-FLEX® KRAFT ▶ SORTIMENT

	▼ Tloušťky ▼	▼ Šířka ▼
K-FLEX® KRAFT - Pás	6-8-10-12-15-20-30-40-50 mm	1500 mm