


AIRUNIT Kompaktní ovládání PRO

Technický list



**AIRUNIT Kompaktní ovládání
PRO** Decentralizované větrání
obytných prostor Výr.č. 4 09 008



Snadná instalace



Kovové kryty




Intuitivní ovládání

Připojení až 4 decentralizovaných ventilačních jednotek (bez rozšiřovací sady). 5 úrovní (4 úrovně výkonu + časovač spánku + OFF). Křížové větrání pro letní provoz, zobrazení filtru, digitální vstup (provoz větrání koupelen) a rozhraní RS-485 pro plně automatický provoz senzoru nebo integraci do systému Modbus.
Pro instalaci do jednoduché přístrojové krabičky, včetně rámu bílé barvy.

Data

Řízení	5 úrovní výkonu
Režimy	Zimní a letní provoz
Výkonnostní část	až 4 zařízení
Přepínací program	včetně krycího rámu, nelze kombinovat s jinými spínacími programy
Ochrana	IP 20
Třída Ochrany	III
Napájení	200–250Vac, 50/60 Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Dig. Vstup	100-250Vac, 50/60Hz
Bus	RS-485, USB
Výstupy	2x 12V, 0,75A 2x 0-5V PWM
Rozměr	80 x 80 x 49 mm
Provozní teplota	0 – 45 °C

Příslušenství

Produktu	D x Š x V	č.v.
 AIRUNIT Senzor vlhkosti	80 x 80 mm	4 01 011